

DEVODIL 25

TIPO GENERICO: Adelgazador a para poliuretano, mezcla de hidrocarburo aromático, éster y glicol éter, para diluir RA-28 Modificado NRF-053-PEMEX-2012.

PERFORMANCE: El Devodil 25 es un adelgazador especialmente diseñado para reducir la viscosidad de poliuretanos. La mezcla cuidadosa de sus disolventes le confiere un excelente poder de disolución a diversos tipos genéricos de recubrimientos de tal forma que se necesita menos cantidad que con otros disolventes. La naturaleza de sus componentes es del tipo amigable y minimiza los efectos físicos adversos por sobreexposición y contacto. Adicionalmente posee una velocidad lenta de evaporación que permite que el recubrimiento pueda ser aplicado en condiciones adversas de viento y temperatura, sin mencionar que dicha velocidad favorece la nivelación de película del recubrimiento. La característica más sobresaliente es la de compatibilidad con un gran numero de tipos genéricos de recubrimientos.

USOS RECOMENDADOS: Utilizado principalmente para Adelgazar recubrimientos de poliuretano tales como Pemex RA-28 modificado, CFE A-12, la línea "Devothane's", acrílicos y otros de la línea "Devon". Se usa ampliamente para aplicaciones donde la temperatura ambiental es mayor a 28°C y/o donde el viento sopla con mayor fuerza que lo habitual. También se usa cuando se requieren hacer aplicaciones a cierta altura sobre el nivel del piso, ya que evita en gran parte el sobre-espreado ocasionado por el viento y la altura. También se usa cuando se desea mejorar la nivelación de la película en condiciones normales de temperatura o cuando se requiere retardar el secado de la película para permitir la salida de solventes o gases atrapados.

CARACTERISTICAS:

APARIENCIA	Líquido
COLOR	Claro
OLOR	Dulce
DENSIDAD @20°C	0.865-0.88 Kg./L
INFLAMABILIDAD	ALTA

MANEJO Y ALMACENAJE:

Mantenga los envases perfectamente cerrados y lejos de fuentes de calor o electricidad.

Preferentemente manténgalos en espacios al aire libre.

Revise periódicamente los contenedores para detectar presencia de fugas.

Maneje los solventes con equipo de seguridad, botas, lentes, máscaras, etc.

No estibe un tambor sobre otro, esto retrasará una operación de emergencia.

Mantenga perfectamente etiquetados los tambos para saber qué tipo de solvente contienen

LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS REPORTADOS ESTAN ELABORADOS EN LOS LABORATORIOS DE DESARROLLO E INVESTIGACION DE DEVOX, S.A. DE C.V., CONFORME A NORMA E INTERPRETACION DE A.S.T.M.

PRECAUCIÓN: Manténgalo alejado de cualquier flama o chispa, en áreas confinadas los operarios deben usar guantes de protección, mascarillas de respiración, goggles y todo el equipo que sea necesario. Los datos aquí contenidos son veraces y exactos a la fecha de emisión de este boletín técnico y están sujetos a cambio sin previo aviso. DEVOX S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de los resultados de rendimiento, comportamiento o danos causados por su uso, ya que los trabajos en campo están fuera de su alcance y control

DEVOX BY GENERAL PAINT S.A. DE C.V.

PLANTA: Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México

TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. gventas@general-paint.com.mx

e/mail. Soporte-tecnico@general-paint.com.mx Act Julio 2016 (Licitacion Exclusiva) REVISION 01