

MASTERCRAFT SATIN



Decorativa / Pintura vinil-acr lica / Acabado satinado.

�reas	Colores	Rendimiento Teorico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y m�s de 1,000 colores	Hasta 16.5 m ² /Litro*	30 min ⁽⁺⁾

(*) 25 micras / sobre superficie lisa y previamente sellada. (+) @ 25  C y 50%Humedad Relativa.

Caracter�sticas	Descripci�n General
<ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimiento, • Al ser aplicada no salpica • Tiene un excelente poder cubriente • Alto Performance y durabilidad • Lavable • R�pido Secado y m�nimo tiempo entre capas • Resistente al craqueo, giseo, mugre, etc. • Permeable al vapor. 	<p>Pintura de alta resistencia para exteriores e interiores formulada a base de pol�meros Vinil-acr�licos modificados.</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Superficies al exterior o interior, de yeso, mamposter�a, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10�C</p>

Informaci�n del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco y 11 colores de l�nea • Por sistema de color m�s de mil colores a preparar con General Tones, en sus 4 bases: Pastel, Tint, Deep y Accent. Para igualaci�n en tienda o con su distribuidor m�s cercano. • Producto Certificado en Calidad "A" de acuerdo a la Norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 • Lavabilidad ASTM2486-89 > 10, 000 ciclos • La duraci�n estimada es de 10 a�os en superficie interior sana, sellada y con dos capas de Mastercraft, m�s detalle contacte a nuestra �rea de ventas y soporte t�cnico. 	<p>Datos t�cnicos:</p> <p>Blanco</p> <p>Tipo de veh�culo: Latex vinil-acr�lico modificado</p> <p>Tipo de pigmento: Di�xido de titanio.</p> <p>S�lidos en volumen: 42%</p> <p>Espesor de pel�cula</p> <p>Recomendado a **2 capas: 3 mils (75 micras) secas</p> <p>Densidad: 1.29- 1.33 Kg / l</p> <p>Rendimiento pr�ctico(**): ~ 4.7 m² / l</p> <p>Rendimiento te�rico a 1 Capa^(*): 16.5 m² / l</p> <p>Tiempo de Secado (+) @ 25 �C y 50%Hum.Rel.: 30 Minutos</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia y evaporaci�n</p> <p>Acabado: Satinado</p> <p>Almacenaje: 25�C Y 50% H.R.</p> <p>Diluci�n: 10 a 15% con agua limpia.</p>
<p>Asistencia t�cnica:</p> <p>A trav�s de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra p�gina: www.general-paint.com.mx O ll�menos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentaci�n:</p> <p>Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Gal�n 4 L, Bote 1 L</p>

MASTERCRAFT SATIN



Decorativa / Pintura vinil-acr lica / Acabado satinado.

Aplicaci3n y sistemas

Preparaci3n de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u 3xido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren m nimo un lijado previo.

En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jab3n l quido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio t cnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precauci3n: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es t3xico, cont ctenos para ayudarle a evitar riesgos.

Aplicaci3n:

Agitar vigorosamente MASTERCRAFT SATIN dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicaci3n es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersi3n con equipo Airless. Aseg rese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicaci3n al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la diluci3n de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento t cnico.

Sistema de Sellador o primario y acabado de Mastercraft Sat n:

En muchos casos es factible utilizar nuestra MASTERCRAFT SATIN como una pintura autoimprimante, que quiere decir que funciona como sello y acabado, sin embargo, es necesario considerar que el mejor rendimiento y apariencia se logra al utilizar el sellador o primario m s adecuado a cada superficie.

(Nota: para algunos colores intensos o base Deep, es necesario que considere una capa de color blanco previa para optimizar la apariencia y solidez de dichos colores)

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 d as para su correcto curado.

Sobre yeso, mamposter a, concreto, fibrocemento, tabla roca, bardas, muros de edificios, etc.:

Sellador recomendado: Sellador 7x1, vinil-acr lico alto rendimiento, altos s3lidos. En superficies rugosas la diluci3n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador 7x1.

Acabado: MASTERCRAFT SATIN a una o dos capas.

Sobre concreto al exterior o superficies con salitre:

Sellador recomendado: Spectrum 25, sellador acr lico contra  lcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la diluci3n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Spectrum 25.

Acabado: MASTERCRAFT SATIN a dos capas.

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicaci3n, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicaci3n airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidaci3n.

Vida en Almac n: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vac os, a trav s de los centros de reciclado o con dep3sitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANT A O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.
Tuxpan No. 46 int. 104, Col. Roma Sur,
Cuauht moc, M xico D.F.
Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx

Ventas: gvventas@general-paint.com.mx

DIRECCION FABRICA
Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3,
Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado de M xico CP 52000
Tel: 01 (728) 282-3984 / 86

R10/HAD Pag. 2/2