

# SELLADOR 7X1



Decorativa / Sellador vinil-acrílico alto rendimiento

Áreas	Color	Rendimiento Práctico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Transparente	Hasta 20-25 m <sup>2</sup> /Litro*	15-25 min <sup>(+)</sup>

(\*)Sobre superficie lisa con dilución 7 a 1. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Excelente rendimiento</b>, en interiores y exteriores</li> <li>• Rápido secado.</li> <li>• Bajo costo por metro</li> <li>• Alta capacidad para tapar porosidad</li> <li>• Acabado brillante</li> </ul>	Sellador <b>Vinil-acrílico</b> , alto rendimiento.
Recomendada para:	Limitantes
Superficies <b>sanas</b> (libres de salitre) de mampostería, concreto, fibrocemento, yeso, tabla roca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparente</li> <li>• Acabado brillante</li> <li>• Alta adherencia y penetración.</li> </ul>	<p><b>Datos técnicos:</b></p> <p>Tipo de vehículo: Látex vinil-acrílico</p> <p>Sólidos en volumen: 40%</p> <p>Densidad: 1.0 Kg / l</p> <p>Secado(+) @ 25 °C y 50%H.R.: 15-25 Minutos</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación</p> <p>Acabado: Brillante (sin dilución)</p> <p>Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Dilución (**): Con agua limpia.</p>
<p><b>Asistencia técnica:</b> A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: <a href="http://www.general-paint.com.mx">www.general-paint.com.mx</a> O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p><b>Presentación:</b> Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L</p>

# SELLADOR 7X1



Decorativa / Sellador vinil-acrílico alto rendimiento

## Aplicación y sistemas

### Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia o con pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

### Sistemas de SELLADOR 7X1:

#### **Sobre superficies nuevas y sanas:**

*Diluya en función de la superficie:*

*Superficies lisas o con poca absorción se recomienda diluir una parte de Sellador por 7 partes de agua limpia, por ejemplo, tablaroca y yeso pulido y lijado.*

*Superficies de media absorción o con texturas tipo aplanado fino usar el Sellador diluido 3 a 1*

*Superficies de alta absorción o con textura tipo serroteado usar el Sellador 2 a 1 o incluso 1 a 1, para prevenir el gasto excesivo de pintura de acabado.*

### Aplicación:

Agitar vigorosamente SELLADOR 7X1 dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Mida la parte adecuada a preparar según la superficie a recubrir, coloque en un envase separado las partes correspondientes de agua y agregue con agitación para lograr una mezcla homogénea. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha y rodillo principalmente, equipo Airless disminuye los tiempos de aplicación y asegura una correcta distribución en la superficie, use al menos 1500 psi y una boquilla 515, por ejemplo. En caso de usar rodillo, asegúrese de utilizar el espesor de felpa adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. No aplique en condiciones de baja temperatura o con posibilidad de lluvia.

**Limpieza:** Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases.

**Vida en Almacén:** 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.