MASTERCRAFT SATIN

PINTURAS GENERAL PAINT
Arquitectónicos • Impermeabilizantes • Industriales

Decorativa / 100% Acrílica / Acabado satinado.

Áreas	Colores	Rendimiento Teorico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y más de 1,000 colores	Hasta 16.5 m^2 /Litro*	30 min(+)

(*) 25 micras / sobre superficie lisa y previamente sellada. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características

- **Alto rendimiento**,
- Al ser aplicada **no salpica**
- Tiene un **excelente poder cubriente**
- Alto Performance y durabilidad
- **Lavable**
- **Rápido Secado** y mínimo tiempo entre capas
- Resistente al craqueo, giseo, mugre, etc.
- **Permeable al vapor**.

Descripción General

Pintura de alta resistencia para exteriores e interiores formulada a base de **polímeros Vinil-acrílicos modificados**.

Recomendada para:

Superficies al exterior o interior, de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc.

Limitantes

No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10ºC

Información del Producto

- Colores: Blanco y 11 colores de línea
- Por sistema de color más de mil colores a preparar con ***General Tones***, en sus 4 bases: Pastel, Tint, Deep y Accent. Para igualación en tienda o con su distribuidor más cercano.
- Producto Certificado en Calidad "A" de acuerdo a la Norma NMX-C-423-ONNCCE-2003
- Lavabilidad ASTM2486-89 > 10, 000 ciclos
- La duración estimada es de 10 años en superficie interior sana, sellada y con dos capas de Mastercraft, más detalle contacte a nuestra área de ventas y soporte técnico.

Datos técnicos:	**Blanco**
Tipo de vehículo:	Latex vinil-acrílico modificado
Tipo de pigmento:	Dióxido de titanio.
Sólidos en volumen:	42%
Espesor de película Recomendado a **2 capas:	3 mils (75 micras) secas
Densidad:	1.29- 1.33 Kg / l
Rendimiento práctico(**):	~ 4.7 m^2 / l
Rendimiento teórico a 1 Capa(*):	16.5 m^2 / l
Tiempo de Secado (+) @ 25 °C y 50%Hum.Rel.:	30 Minutos
Tipo de secado:	Por coalescencia y evaporación
Acabado:	Satinado
Almacenaje:	25ºC Y 50% H.R.
Dilución:	10 a 15% con agua limpia.

Asistencia técnica:
A través de su Distribuidor autorizado General Paint.
Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx
O llámenos al 01800 999 4389

Presentación:
Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.
Tuxpan No. 46 int. 104, Col. Roma Sur,
Cuauhtémoc, México D.F.
Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

DIRECCION FABRICA
Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3,
Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado de México CP 52000
Tel: 01 (728) 282-3984 /86

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx Ventas: gpventas@general-paint.com.mx

MASTERCRAFT SATIN

PINTURAS GENERAL PAINT
Arquitectónicos • Impermeabilizantes • Industriales

Decorativa / 100% Acrílica / Acabado satinado.

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

Sistema de Sellador o primario y acabado de Mastercraft Satín:

En muchos casos es factible utilizar nuestra MASTERCRAFT SATIN como una pintura autoimprimante, que quiere decir que funciona como sello y acabado, sin embargo, es necesario considerar que el mejor rendimiento y apariencia se logra al utilizar el sellador o primario más adecuado a cada superficie. (***Nota:*** para algunos colores intensos o base Deep, es necesario que considere una capa de color blanco previa para optimizar la apariencia y solidez de dichos colores)

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.

Sobre yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, bardas, muros de edificios, etc.:

Sellador recomendado: Sellador 7x1, vinil-acrílico alto rendimiento, altos sólidos. En superficies rugosas la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador 7x1.

Acabado: MASTERCRAFT SATIN a una o dos capas.

Sobre concreto al exterior o superficies con salitre:

Sellador recomendado: Spectrum 25, sellador acrílico contra álcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Spectrum 25.

Acabado: MASTERCRAFT SATIN a dos capas.

Aplicación:

Agitar vigorosamente MASTERCRAFT SATIN dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

Limpieza:

Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUI ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.
Tuxpan No. 46 int. 104, Col. Roma Sur,
Cuauhtémoc, México D.F.
Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

DIRECCION FABRICA
Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3,
Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado de México CP 52000
Tel: 01 (728) 282-3984 /86

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx Ventas: gpventas@general-paint.com.mx