

CUBREMAX

Decorativa / Pintura vinil-acrítica / Económica Mate

Áreas	Colores	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y 11 colores básicos	Hasta 14.0 m ² /Litro*	30 min ⁽⁺⁾

(*) 25 micras sobre superficie lisa y previamente sellada. (+) @ 25 °C y 50% Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Buen rendimiento, en interiores y exteriores • Buen poder cubriente que se manifiesta al secar. • Bajo costo por metro • Versátil para interiores • Colores estables 	<p>Pintura Vinil-acrítica, acabado mate.</p>
Recomendada para:	Limitantes
Superficies de mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco con 11 colores de línea básicos. • Igualación de colores en Fábrica previa revisión. 	<p>Datos técnicos:</p> <p>Blanco</p> <p>Tipo de vehículo: Latex vinil-acrílico</p> <p>Sólidos en peso: 45% +/-3</p> <p>Densidad: 1.33- 1.40 Kg /L</p> <p>Secado(+) @ 25 °C y 50%H.R.: 30 Minutos</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia</p> <p>Acabado: Mate</p> <p>Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Dilución: 10 a 15% con agua limpia.</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L</p>

CUBREMAX



Decorativa / Pintura vinil-acr lica / Econ mica Mate

Aplicaci n y sistemas

Preparaci n de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia o con pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren m nimo un lijado previo.

Aplicaci n:

Agitar vigorosamente CUBREMAX dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicaci n es sencilla y simple, se puede utilizar brocha y rodillo principalmente. Aseg rese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicaci n al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la viscosidad con una diluci n del 10 al 15% con agua limpia.

Sistema de Sellador y acabado de CUBREMAX:

Sobre superficies nuevas y sanas:

Sellador recomendado: Sellador 7x1, vinil-acr lico alto rendimiento, altos s lidos. En superficies rugosas la diluci n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador 7x1.

Acabado: CUBREMAX a dos capas.

Sobre concreto al exterior o superficies con salitre:

Sellador recomendado: Spectrum 25, sellador acr lico contra  lcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la diluci n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Spectrum 25.

Acabado: CUBREMAX a dos capas.

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicaci n, zonas de salpicaduras y envases.

Vida en Almac n: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vac os, a trav s de los centros de reciclado o con dep sitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANT A O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.