



GENERAL PAINT

más metros por litro

Desde 1941

Pinturas • Impermeabilizantes • Anticorrosivos

Soluciones para Mantenimiento **TODO TERRRENO**

Epoxy Max

Recubrimiento epóxico modificado, de altos sólidos con excelente adherencia. Primario y acabado a la vez de alto desempeño, con brillo satinado.

POLY MAX

Recubrimiento de poliuretano alifático, altos sólidos recomendado para protección y embellecimiento de todo tipo de superficies.



Epoxy Max

Recomendado para:

Proteger y decorar superficies metálicas, tales como estructuras interiores, tanques de almacenamiento, equipo y maquinaria e incluso superficies galvanizadas,

tuberías, racks. Pisos, sardineles, superficies de construcción como yeso, tablaroca, tabla cemento y concreto.

La aplicación en conjunto de EPOXY MAX como primario y POLY MAX como acabado potencializa el desempeño anticorrosivo y resistencia al exterior en superficies metálicas expuestas a condiciones extremas.

Beneficios:

- ✓ Recubrimiento de altos sólidos y bajo VOC.
- ✓ Primario y acabado en un solo producto.
- ✓ En aplicaciones al exterior calea mucho menos en comparación contra otros epóxicos.
- ✓ Aplicaciones con 5 milésimas de espesor seco, ofrece protección a largo plazo.
- ✓ Alto desempeño en protección a la corrosión con preparación mínima de superficie.
- ✓ Autoimprimante, puede aplicarse sobre recubrimientos viejos bien adheridos.
- ✓ Resistente a derrames y salpicaduras de productos químicos.
- ✓ Resistente en ambientes húmedos.
- ✓ Excelente dureza y resistencia al tráfico.
- ✓ Puede aplicarse con brocha, rodillo y equipos de aspersión.
- ✓ Suministrado en kit listo para usarse.
- ✓ Disponible en color blanco y 7 colores de línea.
- ✓ Se puede aplicar en punto de rocío.
- ✓ Surface Tolerant.

La mejor selección para una gran variedad de aplicaciones:

- Estructuras metálicas en general
- Puentes
- Tanques de almacenamiento
- Exterior de tanques de proceso
- Tuberías
- Racks
- Equipos y maquinaria
- Torres de almacenamiento
- Tejados
- Pisos
- Pisos y señalización en gasolineras
- Sardineles
- Muros
- Cisternas

Adherencia a gran variedad de superficies:

- Acero
- Concreto
- Aplanados de mortero
- Yeso
- Tablaroca
- Madera
- Galvanizado
- PVC*
- Cerámica
- Fibrocemento
- Vidrio
- Aluminio

* Para aplicación en PVC imprimir con Devoseal 800





POLY MAX

Recomendado para:

Proteger y decorar todo tipo de superficies expuestas a la intemperie, incluyendo tanques de almacenamiento, estructuras, equipos, racks de tuberías, pisos y muros de concreto, cemento y madera. Estructuras decorativas, maquinaria, tolvas y equipo de transporte.

Usando EPOXY MAX como primario se pueden aplicar sobre galvanizado, aluminio, cerámica y PVC.

Beneficios:

- ✓ Recubrimiento de Poliuretano Alifático de altos sólidos bajo VOC.
- ✓ Provee protección con una sola capa.
- ✓ Retención de brillo y color en períodos prolongados y condiciones climáticas extremas.
- ✓ Mayor flexibilidad a la mostrada por otros poliuretanos convencionales.
- ✓ Excelente resistencia al impacto directo e inverso.
- ✓ Alto desempeño en condiciones ambientales extremas, incluso en condiciones de brisa marina.
- ✓ Resistente a salpicaduras de ácidos, álcalis y solventes.
- ✓ Excelente dureza y resistencia al tránsito.
- ✓ Provee no solo un acabado atractivo, sino una resistencia muy superior a los acabados alquidáticos e incluso poliuretanos convencionales.
- ✓ Puede aplicarse con brocha, rodillo y equipos de aspersión.
- ✓ Suministrado en kit listo para usarse.
- ✓ Disponible en color blanco y 5 colores de línea.

La mejor selección para una gran variedad de aplicaciones:

- Tanques elevados
- Tanques de proceso
- Estructuras metálicas
- Racks, equipos y maquinaria
- Tolvas
- Silos
- Vagones
- Tuberías
- Muros de laboratorios
- Pisos de proceso o decorativos
- Señalización
- Estructuras decorativas
- Escaleras y andamios
- Antigraffiti

Adherencia a gran variedad de superficies:

- Acero
- Concreto
- Aplanados de mortero
- Yeso
- Tablaroca
- Madera
- PVC
- Cerámica
- Fibrocemento
- Para aplicación sobre galvanizado o aluminio se recomienda previa imprimación con EPOXY MAX



Productos TODO TERRENO indispensable para mantenimiento en la industria

- Textil
- Metal mecánica
- Química
- Alimentos y bebidas
- Embotelladora
- Cervecería
- Transporte
- Tratamiento de aguas
- Generación de energía
- Eléctrica
- Gas & Oil
- Automotriz
- Hotelería
- Centros comerciales

	EPOXY MAX	POLY MAX
Vehículo	Epóxico modificado	Poliuretano altos sólidos
Sólidos en volumen	80+/-1%	70+/-1%
Esesor de película recomendado por capa	5 mils (125 micras) secas	3 mils (75 micras) secas
Secado libre de polvo @25°C y 50% H.R	4 horas	2 Horas
Vida útil de la mezcla estimada @25°C y 50 H.R	2 Horas	3 Horas
Acabado	Satinado	Brillante
Kit	8L mezcla y 2 litros adelgazador	4L mezcla y 1 litro de adelgazador



Epoxy Max



Blanco



Negro



Amarillo Señalización



Rojo Seguridad



Gris Gasolinera



Azul




Naranja Seguridad



Aluminio

POLY MAX



Blanco



Negro



Amarillo Señalización



Rojo Seguridad



Gris Gasolinera

Transparente

En volúmenes mayores de 200 lts se pueden igualar colores especiales.
Nota: Estos colores son aproximados a los reales.



GENERAL PAINT S.A. DE C.V.

Planta: Circuito de la Industria Norte s/n Mz. 17 lote 2 y 3, Col. Parque Industrial Lerma, Estado de México, C.P. 52000, Tels. (01-728)282-3984/86
e-mail Ventas: gpventas@general-paint.com.mx, Tel. (01-728)282-3918
e mail : soporte-tecnico@general-paint.com.mx

www.general-paint.com.mx