

RECUBRIMIENTO ELASTOMERICO



EXTERIOR E INTERIOR **CJ PLUS**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO GENERICO: Pintura a base de polímeros elastoméricos.

DESEMPEÑO: Posee un acabado **MATE** uniforme, con gran **flexibilidad**, **resistencia a choques térmicos violentos**, **resistencia al exterior**, **larga durabilidad en interior**, **gran estabilidad química y resistencia al manchado**, posee excelente resistencia anti-hongos en donde es aplicada.

USOS RECOMENDADOS: Ampliamente recomendada para la aplicación en **construcciones** nuevas expuestas a **condiciones severas**, como las que imperan en **zonas tropicales**, o bien en la restauración de construcciones que presenten grietas. Por su **excelente resistencia al agua** es **recomendada** para **baños**, **cocinas**, o cualquier **superficie en contacto extremo con agua**.

PROPIEDADES FISICAS	
ACABADO:	MATE
RENDIMIENTO TEORICO 25 MICRAS	13.26 m ² /l sobre superficie lisa y sellada
RENDIMIENTO PRÁCTICO SUGERIDO	2.5 - 3 m ² /l
TIPO DE VEHICULO:	Polímeros elastoméricos.
SECADO @ 25° C:	20-30 Minutos
DENSIDAD:	1.32 Kg / l
SÓLIDOS % VOLUMEN	34%
COLOR:	Según catalogo de colores.
PRESENTACION:	19 litros

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

PREPARACION DE SUPERFICIE: Eliminar de la superficie cualquier residuo de pinturas mal adheridas, salitre, polvo, aceite o grasa. No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. Cuando se aplique sobre yeso ó concreto se recomienda aplicar primero **SPECTRUM 25** para mejorar los rendimientos del producto.

Sobre superficies sospechosas de salitre ó alcalinidad, se recomienda aplicar **SPECTRUM 25**, para evitar incompatibilidad entre la superficie y evitar que la pintura genere eflorescencias.

ADELGAZAMIENTO: Adelgazar con agua limpia de 10 a 15 % máximo en volumen aplicación brocha o rodillo.

Si se utiliza como **AUTOIMPRIMANTE:** diluir con agua 30% máximo en volumen.

Si se utiliza como **ACABADO:** diluir con agua 10% máximo en volumen, aplicando una sola capa con sistema de aspersión.

APLICACIÓN: Agitar vigorosamente **ELASTOMERICA EXTERIOR E INTERIOR CJ PLUS** hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión.

General Paint , S.A. de C.V.

PLANTA: Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México
TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. gvventas@general-paint.com.mx
CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.: Camino a Sta. Lucía # 383, Col. Sn. Miguel Amantla., C.P. 02700,
e/mail. Soporte-tecnico@general-paint.com.mx
[ESTA FICHA CANCELA TODAS LAS ANTERIORES, NOVIEMBRE DEL 2013](#)



RECUBRIMIENTO ELASTOMERICO



EXTERIOR E INTERIOR ***CJ PLUS***

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPATIBILIDAD: Se recomienda aplicar **ELASTOMERICA EXTERIOR E INTERIOR CJ PLUS** sobre superficies nuevas previamente con la aplicación del **SPECTRUM 25** con el fin de cerrar los poros y mejorar los rendimientos del producto.

Puede usarse sobre pinturas vinílicas envejecidas que estén firmemente adheridas, para otros tipos de pinturas favor de comunicarse con nuestro Soporte técnico.

LIMPIEZA: Use Agua Limpia.

VIDA EN ALMACEN: 12 meses.

CONDICIONES DE ALMACENAJE: 25°C Y 50% H.R.

NOTA: Los datos anteriores deben ser considerados como una guía o ayuda, no intentan ser restrictivos pues el trabajo en campo es muy variable, por lo tanto GENERAL PAINT, no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados en rendimiento o daños que pudiesen surgir por el uso de este producto o la información referente sin contar con una supervisión previa.

General Paint , S.A. de C.V.

PLANTA: Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México
TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. gpventas@general-paint.com.mx
CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.: Camino a Sta. Lucía # 383, Col. Sn. Miguel Amantla., C.P. 02700,
e/mail. Soporte-tecnico@general-paint.com.mx
[ESTA FICHA CANCELA TODAS LAS ANTERIORES, NOVIEMBRE DEL 2013](#)

