

# ELASTOMERO

## ACRILICO 3 AÑOS



Construcción / Impermeabilizante / Acrílico elastomérico 3 años

Área	Colores	Rendimiento Práctico	Tiempo de secado
Exterior	Blanco y Rojo óxido	1 m <sup>2</sup> /Litro*	45 min tacto 4-5 hrs para lluvia(+)

(\*)Para asegurar el correcto funcionamiento del producto. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acrílico Elastomérico impermeable</b></li> <li>• <b>Excelente flexibilidad</b></li> <li>• Buena elongación</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Alto Performance y durabilidad</li> <li>• Para tránsito ligero.</li> </ul>	<p><b>Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico Modificado</b> de muy fácil aplicación. Libre de Plomo, cromo y otros metales pesados.</p>

Recomendada para:	Limitantes
Impermeabilizar Superficies al exterior, horizontales o verticales, tales como azoteas, pretilas, bases de tinaco, techos de lámina o fibrocemento preparados adecuadamente, muros laterales o hacia taludes, para protección de aislantes térmicos como la espuma de poliuretano o para renovar incluso impermeabilizantes asfálticos envejecidos en buen estado.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. No está diseñado para superficies en inmersión continua. Aunque soporta tirantes de agua hasta de 20 cm por 3 días

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colores: Blanco y Rojo óxido (Terracota).</li> <li>• Para otros colores puede asesorarse con su distribuidor más cercano.</li> <li>• Prueba de Mandril cónico ASTM-D-1308: Pasa</li> <li>• Prueba de Propiedades de Tensión ASTM D2370: 800 psi Elongación 300%</li> <li>• Lavabilidad ASTM2486-89 &gt; 10, 000 ciclos</li> </ul>	<p><b>Datos técnicos:</b></p> <p><b>Blanco</b></p> <p>Tipo de vehículo: Acrílico elastomérico            Tipo de pigmento: Dióxido de titanio.            Sólidos en volumen: 38 ± 2 %            Densidad: 1.32 ± 0.03 Kg / l            Viscosidad: 100 -110 KU            Rendimiento práctico(*): 1.0 m<sup>2</sup>/ l            Tiempos de Secado (+)            @ 25 °C y 50%Hum.Rel.: 45 Minutos al tacto</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación            Acabado: Semimate            Almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p>
<p><b>Asistencia técnica:</b>            A través de su Distribuidor autorizado General Paint.            Consulte nuestra página: <a href="http://www.general-paint.com.mx">www.general-paint.com.mx</a>            O llámenos al 800 999 4389</p>	<p><b>Presentación:</b>            Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L</p>

# ELASTOMERO

## ACRILICO 3 AÑOS



PINTURAS  
**GENERAL  
PAINT**

Arquitectónicos • Impermeabilizantes • Industriales

Construcción / Impermeabilizante / Acrílico elastomérico 3 años

### Aplicación y sistemas

#### Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo. En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

#### Aplicación:

Agitar vigorosamente ELASTOMERO ACRILICO 3 AÑOS dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

#### Sistema de Sellador y acabado de ELASTOMERO ACRILICO 3 AÑOS:

En la mayoría de los casos es factible utilizar nuestro ELASTOMERO ACRILICO 3 AÑOS como un autoimprimante, que quiere decir que funciona como sello y acabado. Consúltenos.

**No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.**

**Sobre -Concreto, fibrocemento, bardas, muros de edificios, etc.:**

*Sellador recomendado:* Como autosello 3 partes agua limpia por una de ELASTOMERO ACRILICO 3 AÑOS, aplique con brocha, cepillo o rodillo, incluso por aspersión con equipo Airless.

*Acabado:* ELASTOMERO ACRILICO 3 AÑOS sin diluir a dos capas cruzadas mínimo, respetando el rendimiento de 1 m<sup>2</sup> por litro para dar la garantía.

**Sobre lámina o galvanizado:**

*Sellador recomendado:* Devoseal 800, sellador epóxico de alta adherencia, diluido hasta un 35% con Devodil 33, para aumentar su penetración, al estar tack se debe colocar el impermeabilizante.

*Acabado:* ELASTOMERO ACRILICO 3 AÑOS a dos capas cruzadas.

**Limpieza:** Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

**Vida en Almacén:** 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.

#### GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

Calz. Legaria No. 259 A, Col. Argentina Antigua, Alc. Miguel Hidalgo,  
Ciudad de México cp 11270  
Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

Soporte: [soporte-tecnico@general-paint.com.mx](mailto:soporte-tecnico@general-paint.com.mx)

Ventas: [gventas@general-paint.com.mx](mailto:gventas@general-paint.com.mx)

#### DIRECCION FABRICA

Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3, Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado de México CP 52000 Tel: (728) 282-3984 /86