F O N D O P I G M E N T A D O
B L A N C O

PROTECTION & CONSTRUCTION SYSTEMS
Spectrum

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO GENERICO**:** Recubrimiento Acrílico elástico para fondear y sellar.

DESEMPEÑO**:** Recubrimiento utilizado para fondear sobre repellado para recibir textura y como sellador en interiores y exteriores; tanto en aplanados de mortero y en bloc aparente. Su poder de penetración permite rellenar los poros y huecos, típicos causantes de un gasto excesivo de pintura y mejorando los acabados de texturas.

USOS RECOMENDADOS: La aplicación del fondo pigmentado incrementa el rendimiento para los texturizados. Es un acondicionador de superficies de aplanados de mortero y en bloc aparente.

P R O P I E D A D E S F I S I C A S	
RENDIMIENTO TEORICO @ 25 micras:	10.25 m^2/l.
TIPO DE VEHICULO:	Resina Acrílica
SECADO @ 25° C:	20 Minutos
DENSIDAD:	1.30-1,35 Kg / l
SÓLIDOS % PESO	**40 %**
PRESENTACION:	19 litros

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

PREPARACION DE SUPERFICIE: Antes de aplicar FONDO PIGMENTADO, se debe eliminar cualquier residuo de polvo, grasa o residuo de pintura vieja, así como cualquier otro contaminante por medio de cepillado o escopetillado.

ADELGAZAMIENTO**:** NO SE RECOMIENDA, EL PRODUCTO ESTA LISTO PARA USARSE.

APLICACIÓN**:** Agite perfectamente el contenido del envase de FONDO PIGMENTADO. Su aplicación es directamente Sistema Airless, rodillo o aspersión.

NOTA: NO REQUIERE SELLADOR.

LIMPIEZA: Use Agua Limpia.

VIDA EN ALMACEN: 12 meses.

CONDICIONES DE ALMACENAJE: 25ºC Y 50% H.R.

NOTA: Los datos anteriores deben ser considerados como una guía o ayuda, no intentan ser restrictivos pues el trabajo en campo es muy variable, por lo tanto GENERAL PAINT, no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados en rendimiento o daños que pudiesen surgir por el uso de este producto o la información referente sin contar con una supervisión previa.

General Paint Co. de México, S.A. de C.V.
PLANTA: Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México
TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. gpventas@general-paint.com.mx
CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.: Camino a Sta. Lucía # 383, Col. Sn. Miguel Amantla., C.P. 02700, México, D.F., Tel: (55) 5353-05-54; Fax: (55) 5353-03-13 e/mail. Soporte-tecnico@general-paint.com.mx

General Paint