

Información de producto

400 ml.

FICHA TÉCNICA GENERAL SPRAY BARNIZ DE POLIURETANO

Esta ficha incluye los colores caoba, nogal, roble claro y oscuro, transparente mate y brillante.

Descripción General

Barniz de Poliuretano monocomponente modificado en aerosol, para protección de alta resistencia libre de plomo y metales pesados.

Características

- Acabado de excelente calidad, donde se desea larga duración y buen aspecto.
- Posee excelente dureza, resistencia química y mecánica.
- Permite lucir la veta de la madera con un acabado de fácil aplicación.
- Su adherencia y humectación le permiten ser aplicado a una gran variedad de sustratos.

Instrucciones de uso

- Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, cera, óxido, pintura mal adherida, etc.
- Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado).
- Agite el envase de GENERAL SPRAY por espacio de 1 a 2 minutos hasta oír que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño.
- Aplique General Spray Barniz de Poliuretano a una distancia de 30 cm de la superficie a pintar, se recomienda aplicar capas delgadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar apariencia y brillo.
- Al terminar de usar invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación.
- Para aplicación en madera, dejar secar 45 a 60 min. entre cada capa.

Datos Técnicos

- Tipo de vehículo: Resina de poliuretano modificado.
- Espesor de película.
- Recomendado por capa: 1.5 -2 mils (38 - 50 micras) secas.
- Capas recomendadas: 2 mínimo.
- Densidad: 0.95 a 0.06 Kg / L.
- Secado (+) @ 25°C y 50% H.R.: 2-3 horas.
- Secado de manejo: 7-9 horas.
- Acabado: Brillante >85% @60°.
- Exento de metales pesados.
- Inflamabilidad: 38°C.
- No daña la capa de ozono.

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Aplicaciones

General Spray barniz de poliuretano es un esmalte de secado rápido ideal para proteger, marcar y decorar superficies como:


- Madera.
- Metal.
- Muebles.
- Armarios.
- Puertas.
- Persianas.
- En todas aquellas superficies que requieran protección a rayones, abrasión, agua y sustancias químicas, etc.

Imagen



Envasado

Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.
Peso: 4.700 kg.



Nota:
Las tarimas van armadas con 210 cajas.
Cada cama contiene 30 cajas de aerosol.
Total son 7 camas.
Medidas:
Alto total: 1.80 metros.
Ancho: 1.0 metro.
Largo: 1.20 metros.

Vida en Almacén: 12 meses.

DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte S/N, Mz 17, Lote 2 y 3
Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.
Tel:(728) 282-3984 / 86
R8/HAD