

## Información de producto

400 ml.

Esta ficha incluye los colores verde, naranja, rojo y amarillo.

### Descripción General

Esmalte acrílico de secado rápido a base de resinas sintéticas con pigmentos fluorescentes, libre de plomo y otros metales pesados.

### Características

- Excelentes para marcar, destacar o presentar cualquier superficies
- Excelente retención de colores incluso a la intemperie.
- Destaca en zonas con poca luz.
- Puede usarse sobre la mayoría de superficies, incluso de primarios alquidáticos.

### Instrucciones de uso

- Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, cera, óxido, pintura mal adherida, etc.
- Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado).
- Agite el envase de GENERAL SPRAY por espacio de 1 a 2 minutos hasta oír que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño.
- Aplique General Spray Fluorescente a una distancia de 30 cm de la superficie a pintar, se recomienda aplicar capas delgadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar apariencia y brillo.
- Indispensable aplicar sobre fondo blanco previamente.
- Al terminar de usar invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación.

### Datos Técnicos

- Tipo de vehículo: Resina acrílica modificada.
- Espesor de película.
- Recomendado por capa: 1.5 mils (38 micras) secas.
- Capas recomendadas: 2 mínimo.
- Densidad: 0.89 a 0.03Kg / L.
- Rendimiento práctico por capa: Depende del color.
- Secado (+) @ 25°C y 50% H.R.: 10 minutos
- Acabado: Brillante >80% @60°.
- No aplicar cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C.
- No daña la capa de ozono.

**El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.**

## FICHA TÉCNICA GENERAL SPRAY FLUORESCENTE

### Aplicaciones

General Spray fluorescente es un esmalte de secado rápido ideal para proteger, marcar y decorar superficies metálicas como:

- Herrería.
- Racks.
- Bicicletas.
- Tuberías.
- Maquinaria.


**Es indispensable aplicar una capa previa de nuestro General Spray Blanco para asegurar la apariencia óptima del acabado.**

### Imagen



### Envasado

Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.  
Peso: 4.700 kg.



**Nota:**  
Las tarimas van armadas con 210 cajas. Cada cama contiene 30 cajas de aerosol. Total son 7 camas.  
Medidas:  
Alto total: 1.80 metros.  
Ancho: 1.0 metro.  
Largo: 1.20 metros.

**Vida en Almacén: 12 meses.**

### DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte S/N, Mz 17, Lote 2 y 3  
Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.  
Tel:(728) 282-3984 / 86  
R8/HAD