

Información de producto

400 ml.

FICHA TÉCNICA GENERAL SPRAY FOTOLUMINISCENTE

Descripción General

Esmalte acrílico de secado rápido fotoluminiscente acabado mate, libre de plomo y otros metales pesados.

Características

- Brinda aspecto distintivo.
- Ideal para señalamiento nocturno.
- Práctico en rutas de evacuación en ausencia de luz.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Efectos especiales en maquetas, arte y publicidad.

Instrucciones de uso

- Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, cera, óxido, pintura mal adherida, etc.
- Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado).
- Agite el envase de GENERAL SPRAY por espacio de 1 a 2 minutos hasta oír que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño.
- Aplique General Spray Fotoluminiscente a una distancia de 30 cm de la superficie a pintar, se recomienda aplicar capas delgadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar apariencia y brillo.
- Indispensable aplicar sobre fondo blanco.
- Al terminar de usar invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación.

Datos Técnicos

- Tipo de vehículo: Resina acrílica.
- Espesor de película.
- Recomendado por capa: 0.3 - 0.5 mils (7-12 micras).
- Espesor total: 1.5 mils (38 micras) secas.
- Densidad: 0.96 a 0.01Kg / L.
- Rendimiento práctico por bote: 1.0 a 1.2 m²
- Secado (+) @ 25°C y 50% H.R.: 10 - 15 minutos.
- Tiempo entre capas: 10 minutos.
- No aplicar cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C.
- No daña la capa de ozono.
- No aplicar sobre superficies galvanizadas.

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Aplicaciones

General Spray fotoluminiscente es un esmalte de secado rápido ideal para proteger, marcar y decorar superficies como:

- Herrería.
- Yeso .
- Cemento.
- Madera.


Es indispensable aplicar una capa previa de nuestro General Spray Blanco para asegurar la apariencia óptima del acabado.

Imagen



Envasado

Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.
Peso: 4.700 kg.



Nota:
Las tarimas van armadas con 210 cajas.
Cada cama contiene 30 cajas de aerosol.
Total son 7 camas.
Medidas:
Alto total: 1.80 metros.
Ancho: 1.0 metro.
Largo: 1.20 metros.

Vida en Almacén: 12 meses.

DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte S/N, Mz 17, Lote 2 y 3
Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.
Tel:(728) 282-3984 / 86
R8/HAD