

Información de producto

400 ml.

Color: Blanco.

Descripción General

Pintura epóxica en aerosol ideal para mantenimiento continuo.

Características

- Excelente acabado y fácil aplicación.
- Acabado sintético de excelente calidad, donde se desea una larga duración y buen aspecto.
- Posee excelente dureza, resistencia química resistencia al lavado.
- Sus características de adherencia y humectación le permiten ser aplicado a una gran variedad de sustratos.

Instrucciones de uso

- Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, cera, óxido, pintura mal adherida, etc.
- Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado).
- Agite el envase de GENERAL SPRAY por espacio de 1 a 2 minutos hasta oír que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño.
- Aplique General Spray Pintura Epóxica a una distancia de 30 cm de la superficie a pintar, se recomienda aplicar capas delgadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar apariencia y brillo.
- Se recomienda aplicar en ambientes húmedos y calurosos una capa de nuestro primario General Spray Primario Gris.
- Al terminar de usar invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación.

Datos Técnicos

- Tipo de vehículo: Resina epóxica monocomponente.
- Espesor de película.
- Recomendado por capa: 3 mils (75 micras).
- Capas recomendadas: 2 -3 mínimo.
- Densidad: 0.95 a 0.06 Kg / L.
- Secado de manejo: 7-9 horas.
- Secado (+) @ 25°C y 50% H.R.: 3-4 horas.
- Acabado: Brillante >85% @60°.
- No aplicar cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C o en lugares expuestos a rayos U.V.
- Se recomienda esperar en superficies metálicas de 30 a 45 minutos entre cada capa.

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

FICHA TÉCNICA GENERAL SPRAY PINTURA EPÓXICA

Aplicaciones

General Spray pintura epóxica es un esmalte de secado rápido ideal para ser usado en el hogar:


- Cocinas.
- Baños.
- Tinas de baño.
- Anaqueles.
- Alacenas.
- Refrigeradores.
- Microondas.
- Herrería.

Imagen



Envasado

Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.
Peso: 4.700 kg.



Nota:
Las tarimas van armadas con 210 cajas.
Cada cama contiene 30 cajas de aerosol.
Total son 7 camas.
Medidas:
Alto total: 1.80 metros.
Ancho: 1.0 metro.
Largo: 1.20 metros.

Vida en Almacén: 12 meses.

DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte S/N, Mz 17, Lote 2 y 3
Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.
Tel:(728) 282-3984 / 86
R8/HAD