

HIDROFUGANTE



Decorativa / Base solvente / Superficies porosas

Áreas	Colores	Rendimiento teórico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Transparente	2-4 m ² /L*	90 minutos ⁽⁺⁾

(*) No forma película.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Excelentes propiedades de aplicación • Alto rendimiento. • Libre de Plomo y cromo • Excelente penetración en superficies porosas. 	<p>Recubrimiento a base de silicones y ceras repelentes.</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Ampliamente recomendada para la aplicación sobre concreto, cantera, pinturas, texturas, en construcciones nuevas expuestas al contacto con agua y humedad, como las que imperan en zonas tropicales, o bien en la restauración de construcciones con acabado texturizado, que presenten grietas y sobre superficies en donde se desee el efecto de repelencia al agua, sin modificar la apariencia del acabado a la piedra o superficie.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 15°C.</p> <p>No aplique si la superficie presenta exceso de humedad o agua.</p> <p>El exceso de grietas y fisuras, harán variar el rendimiento al igual que superficies porosas y en condiciones de mayor absorción.</p>

Información del Producto	
<p>Posee un acabado TRANSPARENTE uniforme, con gran flexibilidad a choques térmicos violentos, resistencia al exterior y resistencia al manchado; este producto no altera la superficie original.</p>	<p>Datos técnicos: Transparente Tipo de vehículo: silicona y ceras Densidad: 0.90 ±0.05 Kg / L Secado tacto (+) @ 25 °C y 50% H.R. : 90 minutos Condiciones de Almacenaje: 25°C Y 50% H.R. Diluyente: No requiere</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L,</p>

HIDROFUGANTE



Decorativa / Base solvente / Superficies porosas

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura suelta, con equipo mecánico y/o manual. Repintar en caso necesario para mejor desempeño.

En superficies cementosas debe considerar un secado o curado por 28 días, utilice el sellador recomendado previamente.

El producto esta listo para aplicarse, no requiere dilución, se recomienda usar brocha, rodillo y/o aspersion.

NOTA: No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca.

Aplicación:

Agitar vigorosamente HIDROFUGANTE base solvente, dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme.

Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersion con equipo Airless, mínimo 2000 psi y boquilla 415 o 517. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor

Limpieza: Use Devodil 2, Devoclean 2 o Thinner para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.