



NITROLACK

Decorativa / Madera / Acabado Interior & Exterior.

Áreas	Color	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado Duro
Interior y Exterior	Transparente	Hasta 15.7 m ² /Litro*	60 minutos (+)

(*)Sobre superficie lisa 1 milésima seca. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistencia al exterior. • Excelente poder de humectación • Excelente nivelación 	<p>Acabado a base de nitrocelulosa para madera, de un componente.</p> <p>Excelente barniz que ayuda a conservar por más tiempo sus características protectoras a la madera.</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Recomendado como barniz para proteger y embellecer cualquier tipo de madera y metal que este expuesta o no al exterior. Es ideal para aplicarse en portones, muebles, escaleras de madera, barandales, puertas de madera, ventanales, muros en casa de madera, embarcaciones hechas a base de madera, la casetera en embarcaciones marinas y en cualquier superficie de madera.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. y/o que la superficie no este preliminarmente sellada.</p>

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Color: Transparente • Repintado: 60 minutos • Nivelación: Excelente 	<p>Datos técnicos: Transparente</p> <p>Tipo de vehículo: Resina de nitrocelulosa</p> <p>Sólidos en volumen: 40.0 ± 2 %</p> <p>Espesor de película</p> <p>Recomendado por capa: 1.5 mils (38 micras) secas</p> <p>Densidad: 1.00±0.05 Kg / L</p> <p>Secado Duro (+) @ 25 °C</p> <p>50%H.R.: 1 hora</p> <p>Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Dilución: 2 partes Thinner + 1 parte Nitrolack</p>
<p>Asistencia técnica:</p> <p>A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación:</p> <p>Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L</p>

NITROLACK



Decorativa / Madera / Acabado Interior & Exterior.

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Madera: Previamente aplicar Nitrosealer para obtener los mejores acabados.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre limitaciones en la aplicación, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

Sobre madera:

La superficie debe estar seca, libres de polvo, grasa, ceras, previamente debe estar sellada con Nitrosealer.

Si la aplicación es con brocha, se sugiere diluir un 2 partes de Thinner + 1 parte de Nitrolack; si se aplica con muñeca: se sugiere diluir 2-3 partes de Thinner + 1 parte de Nitrolack

Si se realiza aplicación por aspersión, diluir con un 50% usando DEVODIL 2 y/o Thinner.

Aplicación:

Agitar vigorosamente NITROLACK, dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, muñeca y aspersión

Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

Limpieza: Use DEVOCLEAN 2 o Thinner para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMÁTICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.