

SPECTRUM 25



Decorativa / Sellador acrílico contra álcali

| Áreas | Color | Rendimiento Práctico | Tiempo de secado |
|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| Interior y Exterior | Transparente | Hasta 28-30 m ² /Litro* | 20 min ⁽⁺⁾ |

(*) Sobre superficie lisa de baja absorción, diluido 5 agua a 1 sellador. (+) @ 25 °C y 50% Humedad Relativa

| Características | Descripción General |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimiento, en interiores y exteriores • Rápido secado. • Alta adherencia a los sustratos • Acabado brillante. | <p>Sellador 100% Acrílico, alto rendimiento.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia a las superficies salitrosas y ligeramente húmedas. • Aumenta el rendimiento del acabado | |
| Recomendada para: | Limitantes |
| Superficies de mampostería, concreto, fibrocemento, yeso, tabla roca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc. incluso con residuos salitrosos o superficies altamente alcalinas | No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C |

| Información del Producto | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Transparente • Acabado brillante • Alta adherencia y penetración. • Terso e impermeable | <p>Datos técnicos:</p> <p>Tipo de vehículo: 100% Acrílico</p> <p>Sólidos en volumen: 30%</p> <p>Densidad: 1.0 Kg / l</p> <p>Rendimiento práctico a 1 Capa ^(*): 28-30 m² / l</p> <p>Secado⁽⁺⁾ @ 25 °C y 50% H.R.: 20 Minutos</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación</p> <p>Acabado: Brillante (sin dilución)</p> <p>Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Dilución ^(**): Con agua limpia.</p> |
| <p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p> | <p>Presentación: Tambor de 200 L ; Cubeta 19 L y Galón 4 L</p> |

SPECTRUM 25



Decorativa / Sellador acrílico contra álcali

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia o con pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

Las superficies salitrosas además de la limpieza mecánica, eliminando los excesos de sales, deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 3 por 1 para disminuir la alcalinidad y obtener un sellado más duradero.

Aplicación:

Agitar vigorosamente SPECTRUM 25 dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Mida la parte adecuada a preparar según la superficie a recubrir, coloque en un envase separado las partes correspondientes de agua y agregue con agitación para lograr una mezcla homogénea. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha y rodillo principalmente, equipo Airless disminuye los tiempos de aplicación y asegura una correcta distribución en la superficie, use al menos 1500 psi y una boquilla 515, por ejemplo. En caso de usar rodillo, asegúrese de utilizar el espesor de felpa adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor

No aplique en condiciones de baja temperatura (<10°C) o con posibilidad de lluvia.

Sistemas con Sello SPECTRUM 25:

Sobre superficies nuevas:

Diluya en función de la superficie:

Superficies lisas o con poca absorción se recomienda diluir una parte de Sellador Spectrum 25 por 5 partes de agua limpia, por ejemplo, tablaroca y yeso pulido y lijado.

Superficies de media absorción o con texturas tipo aplanado fino, también para zonas con rastros de salitre, usar el Sellador diluido 3 a 1

Superficies de alta absorción o con textura tipo serroteado usar el Sellador 2 a 1 o incluso 1 a 1, para prevenir el gasto excesivo de pintura de acabado.

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMÁTICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.