



Construcción / Impermeabilizante Ecológico / Acrílico

Área	Colores	Rendimiento Práctico	Tiempo de secado
Exterior	Blanco y Terracota	1 m <sup>2</sup> /Litro*	40 min tacto 5 hr para lluvia <sup>(+)</sup>

(\*)Para asegurar el correcto funcionamiento del producto. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acrílico impermeable</b></li> <li>• <b>Excelente flexibilidad</b></li> <li>• Ecológico</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Brinda reflectancia en color blanco.</li> <li>• <b>Rápido Secado</b> y mínimo tiempo entre capas</li> <li>• Tiene buena resistencia a los rayos UV.</li> <li>• <b>Permeable al vapor.</b></li> </ul>	<p><b>Impermeabilizante Ecológico 100% acrílico</b> de fácil aplicación.</p> <p>Excelente relación costo-beneficio.</p> <p>Libre de metales pesados.</p>
Recomendada para:	Limitantes
Impermeabilizar Superficies al exterior, horizontales o verticales, tales como azoteas, pretilas, bases de tinaco, muros laterales o para renovar incluso impermeabilizantes asfálticos envejecidos en buen estado.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. No está diseñado para superficies en inmersión continua.

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colores: Blanco y Terracota.</li> <li>• Para otros colores puede asesorarse con su distribuidor más cercano.</li> <li>• Alta resistencia a los rayos UV</li> </ul>	<p><b>Datos técnicos:</b></p> <p>Tipo de vehículo: Polímero elastomérico</p> <p>Tipo de pigmento: Dióxido de titanio.</p> <p>Sólidos en peso: &gt;32%</p> <p>Densidad: 1.03 ± 0.02 Kg / L</p> <p>Viscosidad: 100 -110 KU</p> <p>Rendimiento práctico (*): 1.0 m<sup>2</sup> / L</p> <p>Tiempos de Secado (+) @ 25 °C y 50%Hum.Rel.: 40 Minutos al tacto</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación</p> <p>Acabado: Mate</p> <p>Almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Dilución: Como autosello 3 partes agua por una de producto</p>
<p><b>Asistencia técnica:</b> A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: <a href="http://www.general-paint.com.mx">www.general-paint.com.mx</a> O llámenos al <b>800 999 4389</b></p>	<p><b>Presentación:</b> Tambor de 200 L, Cubeta 19 L y Galón 4 L</p>



## Construcción / Impermeabilizante Ecológico / Acrílico

### Aplicación y sistemas

#### Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover impermeabilizante anterior sin adherencia, con pigmento suelto u óxido. Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo. Considere que algunas azoteas y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

**Aplicación:** Agitar vigorosamente STRONG 3A dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

#### Instrucciones de aplicación del STRONG 3A:

**TRATAMIENTO DE FISURAS Y PUNTOS CRITICOS:** Se consideran puntos críticos las fisuras, grietas y puntos de anclaje de antenas y tinacos, así como bajadas pluviales. Aplique en estos puntos críticos el impermeabilizante STRONG 3A, sin diluir y estando fresco coloque un fragmento de membrana de refuerzo cuidando que quede sin arrugas y perfectamente adherido. Dejar secar por 8 horas.

En superficies cuarteadas o agrietadas en donde el espesor de la capa con falla sea mayor a 1/6 de pulgada, recomendamos resanar con un mortero enriquecido con STRONG 3A (sustituyendo el agua) hasta formar una pasta consistente y utilizarlo como resanador, dejar transcurrir 24 horas antes de aplicar el sello y el impermeabilizante.

**SELLADO:** Aplique STRONG 3A, diluyendo 3 litros de agua + 1 litro de STRONG 3A agitar perfectamente, aplicar con brocha, rodillo de felpa, cepillo, de manera uniforme en toda la superficie, cuidando que sea en un solo sentido la aplicación. Deje secar 2-3 horas.

**1ª CAPA:** Aplique STRONG 3A, sin dilución con brocha, rodillo de felpa, cepillo, de manera uniforme en toda la superficie, cuidando que sea en un solo sentido la aplicación. Para lograr el espesor correcto aplique 1/2 litro en cada m<sup>2</sup>. Deje secar 6-8 horas.

**2ª CAPA:** Aplique la segunda capa de STRONG 3A, sin dilución con brocha, rodillo de felpa, cepillo, de manera uniforme en toda la superficie, la segunda mano se debe de aplicar en sentido cruzado a la primera. Para lograr el espesor correcto aplique 1/2 litro en cada m<sup>2</sup>. Deje secar 6-8 horas.

**NOTA:** En el caso que se desee colocar membrana de refuerzo coloque sobre la primera capa aún fresca para su fijación y continuar con la segunda capa.

**Limpieza:** Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

**Vida en Almacén:** 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMÁTICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.