

MASTERCRAFT SATIN



Mayo 2024

Versión No.: 1 Emitido por I&D

Decorativa / Pintura Acrílica / Acabado satinado

Áreas	Colores	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y Sistema General Tones con más de 1,000 colores	Hasta 14-15 m ² /Litro*	25 min (**)

(*) A una milésima / 25 micras. (**) @ 25 °C, 50% Humedad Relativa.

Descripción General
<ul style="list-style-type: none">• Alto Performance y durabilidad en ambientes húmedos, marinos e incluso industriales• Tiene un excelente poder cubriente• Alto rendimiento.• Resiste e inhibe crecimientos de hongos y algas• Alta resistencia a la intemperie incluyendo a los rayos UV• Estabilidad de colores.• Permeable al vapor.• Excelente Adherencia• Permanece como recién pintado por años <p>Superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc. Donde se requiere larga duración y alta resistencia.</p>
Limitantes
No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C

Información del Producto																									
<ul style="list-style-type: none">• Colores: Blanco y más de mil colores a preparar con Sistema de color General Tones, consulte a su vendedor o distribuidor más cercano.• Cumple con categoría AA Tipo I en norma NMX-C-423-ONNCE-2019.• Prueba de Relación de contraste NMX-U-118-SCFI-2013: 98.4% a 10 mils• Lavabilidad ASTM2486-89 > 10, 000 ciclos.• Prueba de Nivelación Método Interno MPG-053 (1-9)• En donde #9 es el máximo ° de nivelación, resultado obtenido: No.5.• Acabado (brillo) NMX-U-093-SCFI-2012: Nivel N3 (17.1-37.0 GU a 85°), resultado obtenido: 34 GU.	<p>Datos técnicos.</p> <table><thead><tr><th></th><th>Blanco</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tipo de vehículo:</td><td>Acrílico 100%</td></tr><tr><td>Sólidos en Volumen:</td><td>37 ±2%</td></tr><tr><td>Sólidos en Peso:</td><td>50 ±2%</td></tr><tr><td>Espesor de película seca recomendado por capa:</td><td>1.5 mils (38 micras)</td></tr><tr><td>No. de capas recomendado:</td><td>2 capas</td></tr><tr><td>Rendimiento teórico a dos manos:</td><td>5-6 m² / Lt</td></tr><tr><td>Viscosidad:</td><td>100 -110 KU</td></tr><tr><td>Densidad:</td><td>1.26±0.05 Kg/L</td></tr><tr><td>Acabado:</td><td>Satinado</td></tr><tr><td>Condiciones de almacenaje:</td><td>25°C Y 50% H.R.</td></tr><tr><td>Dilución:</td><td>De 10 a 15% con agua limpia</td></tr></tbody></table>		Blanco	Tipo de vehículo:	Acrílico 100%	Sólidos en Volumen:	37 ±2%	Sólidos en Peso:	50 ±2%	Espesor de película seca recomendado por capa:	1.5 mils (38 micras)	No. de capas recomendado:	2 capas	Rendimiento teórico a dos manos:	5-6 m ² / Lt	Viscosidad:	100 -110 KU	Densidad:	1.26±0.05 Kg/L	Acabado:	Satinado	Condiciones de almacenaje:	25°C Y 50% H.R.	Dilución:	De 10 a 15% con agua limpia
	Blanco																								
Tipo de vehículo:	Acrílico 100%																								
Sólidos en Volumen:	37 ±2%																								
Sólidos en Peso:	50 ±2%																								
Espesor de película seca recomendado por capa:	1.5 mils (38 micras)																								
No. de capas recomendado:	2 capas																								
Rendimiento teórico a dos manos:	5-6 m ² / Lt																								
Viscosidad:	100 -110 KU																								
Densidad:	1.26±0.05 Kg/L																								
Acabado:	Satinado																								
Condiciones de almacenaje:	25°C Y 50% H.R.																								
Dilución:	De 10 a 15% con agua limpia																								
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Al correo: suporte-tecnico@general-paint.com.mx O llámenos al (728) 282-3984</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, 1L.</p> <p>Bases de sistema de color: Pastel, Tint, Deep, Accent</p>																								

MASTERCRAFT SATIN



Decorativa / Pintura Acrílica / Acabado satinado

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo. En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.

Aplicación:

Agitar vigorosamente MASTERCRAFT dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless (mínimo 2000 psi y boquilla 515 o 417. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

Sistema de Sellador o primario y acabado de MASTERCRAFT:

En muchos casos es factible utilizar nuestra MASTERCRAFT como una pintura autoimprimante, que quiere decir que funciona como sello y acabado, sin embargo, es necesario considerar que el mejor rendimiento y apariencia se logra al utilizar el sellador o primario más adecuado a cada superficie. (**Nota:** para algunos colores intensos o base Deep, es recomendable que considere una capa de color blanco previa para optimizar la apariencia y solidez de dichos colores)

Sobre concreto, yeso, mampostería, fibrocemento, tabla roca, bardas, muros de edificios, etc.:

Sellador recomendado: Spectrum 25, sellador acrílico contra álcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Spectrum 25.

Acabado: MASTERCRAFT a dos capas, para obtener la máxima duración.

Sobre superficies oscuras y alta alcalinidad:

Sellador recomendado: Masonry Alkaly Primer, sellador acrílico contra álcali pigmentado de alta resistencia. Usar según ficha técnica.

Acabado: MASTERCRAFT a dos capas, se recomienda usar dos capas en zonas cercanas a la costa o de alta humedad.

Limpieza:

Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación Airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMÁTICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

Calz. Legaria No. 259 A, Col. Argentina Antigua, Alc. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México CP 11270
Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx

Ventas: gpventas@general-paint.com.mx

DIRECCION FABRICA

Cto. de la Industria Nte. Manzana 17 No. 234, Lotes 1, 2 y 3,
Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. de México CP 52000
Tel: (728) 282-3984