

SPECTRUM SPORT



Pintura base agua secado rápido/ Señalización

Áreas	Colores	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado
Canchas deportivas y señalización	Blanco, Rojo, verde y Azul	Hasta 2.4 m ² /Litro*	30 min ⁽⁺⁾

(*) 8 milésimas secas Sobre superficie lisa y previamente sellada. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Base agua • Resistente a la abrasión • Resistente al tráfico peatonal • Secado rápido • Excelente retención de colores 	<p>Pintura base agua, diseñada para señalización en canchas deportivas por su granulometría adecuada para actuar como película de bote rápido o lento en canchas de tenis.</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Como capa única para señalamiento. Se usa principalmente para la señalización de las líneas divisorias en las canchas deportivas, tanto para bote rápido como bote lento.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. Si la superficie presenta alta humedad y/o las condiciones climáticas son mayor 80%H.R. Si existe amenaza de lluvia antes de 60 minutos previo, se sugiere no aplicar producto.</p>

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco, Rojo, Verde y Azul. • Finura Hegman ≥ 4 • Flexibilidad: sin discontinuidad • Resistencia abrasión: Excelente 	<p>Datos técnicos:</p> <p>Blanco</p> <p>Tipo de pigmento: Dióxido de titanio. Sólidos en volumen: 50 ±2% Espesor de película Recomendado por capa: 8 mils (200 micras) secas Densidad: 1.68±0.07 Kg / L Rendimiento teórico a 1 Capa @ 8 mils.^(*): 2.50 m² / L Secado (+) @ 25 °C y 50%H.R. Tacto: 30 Minutos Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R. Dilución: 15% agua limpia</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L</p>

SPECTRUM SPORT



Pintura base agua secado rápido/ Señalización

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado).

Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

En caso de concreto nuevo, mordentar con solución: 3 partes de agua: 1 ácido muriático en volumen. Puede usar en lugar de la solución acida el **DEVOSEAL 1500**, previo el Spectrum Sport. Enjuagar perfectamente con agua limpia, dejar secar y posteriormente aplicar pintura

Espesor recomendado por capa:

- 4-6 milésimas de película húmeda con brocha
- 8-10 milésimas de película secas

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.

En caso necesario puede usar el sellador DEVOSEAL 1500, para garantizar la adherencia a la superficie.

Aplicación:

Agitar vigorosamente SPECTRUM SPORT, dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme.

Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless (mínimo 2000 psi y boquilla 415 o 317). Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor.

Limpieza:

Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.