

SPECTRUM MASONRY ALKALY PRIMER



Decorativa / Sellador acrílico contra álcali

Áreas	Color	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco	11.82 m ² /Litro*	25 min ⁽⁺⁾

(*)Sobre superficie lisa de baja absorción @ 25 micras (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimiento, en interiores y exteriores • Rápido secado. • Alta adherencia a los sustratos • Acabado mate. • Excelente poder de penetración en superficies porosas. 	<p>Fondo y acabado pigmentado, 100% Acrílico Blanco, este producto es la base para la aplicación de diversas pinturas como vinili-acríticas, acrílicas, de alto y bajo performance; SMAP optimiza el alto rendimiento en el acabado final.</p> <p>SMAP: Spectrum Masonry Alkaly Primer</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia a las superficies salitrosas y ligeramente húmedas. • Aumenta el rendimiento del acabado • Previene el crecimiento de hongos en superficie. 	
Recomendada para:	Limitantes
Superficies de mampostería, concreto, fibrocemento, yeso, tablaroca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc. incluso con residuos salitrosos o superficies altamente alcalinas	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C.</p> <p>No aplicar sobre superficies con alta y/o exceso de humedad.</p>

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Blanco • Acabado mate • Alta adherencia y penetración. • Terso e impermeable 	<p>Datos técnicos:</p> <p>Tipo de vehículo: 100% Acrílico</p> <p>Sólidos en volumen: 30% +/-2</p> <p>Densidad: 1.34 Kg / L</p> <p>Rendimiento teórico a 25 micras^(*): 11.8 m² / L</p> <p>Secado(+) @ 25 °C y 50%H.R.: 25 Minutos</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación</p> <p>Acabado: Mate</p> <p>Condiciones de Almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Dilución (**): Con agua limpia.</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L ; Cubeta 19 L y Galón 4 L</p>

SPECTRUM MASONRY ALKALY PRIMER



Decorativa / Sellador acrílico contra álcali

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura y/o pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

Las superficies salitrosas además de la limpieza mecánica, eliminando los excesos de sales, deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 3 por 1 con agua, para disminuir la alcalinidad y obtener un sellado más duradero.

Aplicación:

Agitar vigorosamente SPECTRUM MASONRY ALKALY PRIMER, dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Mida la parte adecuada a preparar según la superficie a recubrir, coloque en un envase separado las partes correspondientes de agua y agregue con agitación para lograr una mezcla homogénea. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha y rodillo principalmente; equipo Airless disminuye los tiempos de aplicación y asegura una correcta distribución en la superficie, use al menos 1500 psi y una boquilla 515, por ejemplo. En caso de usar rodillo, asegúrese de utilizar el espesor de felpa adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. No aplique en condiciones de baja temperatura (<10°C) o con posibilidad de lluvia.

Sistema con Sello SPECTRUM MASONRY ALKALY PRIMER:

Sobre superficies nuevas:

Diluya en función de la superficie:

Superficies lisas o con poca absorción se recomienda diluir 30% volumen, con agua limpia. Por ejemplo, tablaroca, yeso pulido y lijado.

Superficies de media absorción o con texturas tipo aplanado fino, también para zonas con rastros de salitre, usar el Sellador diluido 20% en volumen con agua limpia.

Superficies de alta absorción o con textura tipo serroteado usar el Sellador con 15% dilución con agua; para prevenir el gasto excesivo de pintura de acabado.

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.