

GENERAL 300 PRO SATIN



Junio 2025

Versión No.: 1 Emitido por I&D

Decorativa / Pintura vinil-acrílica / Acabado Satinado

Áreas	Colores	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y más de 1,000 colores	Hasta 12m ² /Litro*	30 min**

(*) A una milésima / 25 micras sobre superficie lisa y previamente sellada.

(**) a 25 °C, 50% Humedad Relativa.

Características		Descripción General
• Poder cubriente mejorado. • Buen rendimiento en interiores y exteriores. • Al ser aplicada no salpica.	• Rápido secado y mínimo tiempo entre capas. • Ofrece impermeabilidad y migración de vapor. • Resistencia a la intemperie.	Pintura a base de Látex Vinil-acrílico de alta duración, para exteriores e interiores, fino acabado Satinado. Libre de Plomo, cromo y otros metales pesados Más de 7 años de duración
Recomendada para:		Limitantes
Superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc.		No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C

Información del Producto		
• Colores: Blanco y más de mil colores a preparar con Sistema de color General Tones, consulte a su vendedor o distribuidor más cercano. • Cumple con categoría A Tipo I en norma NMX-C-423-ONNCCE-2019. • Prueba de Relación de contraste NMX-U-118-SCFI-2013: 97.9% a 10 mils. • Prueba de Lavabilidad ASTM2486-89 > 10,000 ciclos. • Prueba de Nivelación Método Interno MPG-053, grado obtenido: No.4; ofrece nivelación superior. • Acabado (brillo) NMX-U-093-SCFI-2012: Nivel N2, resultado obtenido: 12.98 GU a 85° • Brillo a 60°: 4.2 GU. • Rendimiento NMX-U-121-SCFI-2016 resultado obtenido: 7m²/L (a dos manos RC= 97.67%)	Datos técnicos	Blanco
	Tipo de vehículo:	Látex vinil-acrílico
	Sólidos en Volumen:	31 ±2 %
	Sólidos en Peso:	42.78 ±2 %
	Espesor de película seca recomendado por capa:	1.5 mils (38 micras)
	No. de capas recomendado:	2 capas
	Rendimiento a dos manos:	7 m ² /L
	Viscosidad:	100-110 Ku
	Densidad:	1.26 ± 0.05 Kg/L
	Acabado:	Satinado
	Condiciones de almacenaje:	25°C Y 50% H.R.
	Dilución:	De 10 a 15% con agua
Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Al correo: sopORTE-tecnico@general-paint.com.mx O llámenos al (728) 282 3984	Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L.	
Bases de sistema de color: Pastel, Deep, Tint y Accent.		

GENERAL 300 PRO SATIN



Junio 2025

Versión No.: 1 Emitido por I&D

Decorativa / Pintura vinil-acrílica / Acabado Satinado

Aplicación y sistemas	
Preparación de Superficie Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia o con pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo. En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza. Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.	Sistema de Sellador y acabado de GENERAL 300 Es necesario considerar que el mejor rendimiento y apariencia se logra al utilizar el sellador más adecuado a cada superficie. (Nota: para algunos colores intensos o base Deep, es necesario que considere una capa de color blanco previa para optimizar la apariencia y solidez de dichos colores) No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado. Sobre superficies nuevas y sanas, tales como yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, bardas, muros de edificios, etc.: Sellador recomendado: Sellador 7x1, vinil-acrílico alto rendimiento, altos sólidos. En superficies rugosas la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador 7x1. Acabado: GENERAL 300 SATINADO a una o dos capas. Sobre concreto al exterior o superficies con salitre: Sellador recomendado: sellador acrílico contra álcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de sellador. Acabado: GENERAL 300 SATINADO a una o dos capas.
Aplicación Agitar vigorosamente GENERAL 300 PRO SATIN dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.	Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación Vida en Almacén: 12 meses. Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTIA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.